



Tindakan pencegahan dalam penggunaan yang aman

Tindakan pencegahan di bawah ini untuk memastikan penggunaan produk secara benar dan aman. Pemakaian hanya berlaku untuk penggunaan produk-produk ini. Jika tidak dapat mengakibatkan cedera dan kerusakan properti.

 Peringatan	Situasi berpotensi sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.
 Perhatian	Situasi berbahaya dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau dapat mengakibatkan kerusakan pada properti.

Perhatian: Lihat penjelasan terminologi pada situs web kami untuk kata-kata yang ditandai dengan※.

W-SAFETY / W-SAFETY DILENGKAPI NIPPLE KHUSUS (Khusus untuk TOYOX Hose)

① Hal yang harus diperhatikan saat penggunaan W-SAFETY CLAMP

1. Ini adalah konektor selang khusus untuk selang TOYOX. Penggunaan dengan selang lainnya, termasuk selang yang diproduksi oleh Toyox selain selang dari produsen lainnya, dapat saja membuat performa penuh tidak dapat dicapai atau dipertahankan.
2. Penggunaan di dalam kisaran suhu kerja dan kisaran tekanan selang yang dapat digunakan.
3. Jangan digunakan di lokasi yang terkena getaran keras atau dampak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau terlepasnya selang.
4. Tempelkan klem dengan torsi pengencangan yang disarankan yaitu sebesar $5N \cdot m$. Pengencangan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan. Jangan menggunakan klem yang rusak.
5. Jangan mencuci W-SAFETY CLAMP dengan air panas atau detergen. Kehilangan komponen oli dapat membuat baut pengencang melekat. Karena komponen oli adalah oli mineral, jangan digunakan untuk aplikasi seperti produk makanan yang dapat saja menimbulkan masalah.
6. Berhati-hatilah agar tidak melukai tangan ketika menggunakan obeng Phillips (plus) atau obeng minus.
7. Penutup pengaman dapat menjadi rusak atau terjatuh karena penurunan kualitas. Jangan digunakan untuk aplikasi di mana jatuhnya penutup pengaman dapat menyebabkan masalah.
8. Logam dapat menjadi berkarat atau penutup dapat menjadi rusak dalam kondisi asam.
9. Jangan tarik klem keluar dari housing dan membongkarnya. Klem dapat rusak.

② Hal yang harus diperhatikan saat penggunaan W-SAFETY CLAMP DILENGKAPI NIPPLE KHUSUS

1. Ini adalah konektor selang khusus untuk selang TOYOX. Penggunaan dengan selang lainnya, termasuk selang yang diproduksi oleh Toyox selain selang dari produsen lainnya, dapat saja membuat performa penuh tidak dapat dicapai atau dipertahankan.
2. Penggunaan di dalam kisaran suhu kerja dan kisaran tekanan selang yang dapat digunakan.
3. Jangan gunakan di lokasi yang terkena getaran keras atau tekanan dampak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau terlepasnya selang.
4. Untuk selang berdiameter dalam 25ϕ , pastikan untuk dikencangkan dengan dua W-SAFETY.
5. Lakukan inspeksi berkala selama penggunaan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran cairan dari selang atau konektor.

③ Hal yang harus diperhatikan saat penggantian selang dan konektor

1. Pastikan untuk menggunakan selang yang baru. Selang bekas dapat mengalami perubahan bentuk, yang menyebabkan terlepasnya selang atau kebocoran cairan.
2. W-SAFETY CLAMP bekas tidak dapat digunakan kembali karena klem sudah mengalami perubahan bentuk sebagian.

④ Hal yang harus diperhatikan saat penggunaan nipple selang dari produsen lainnya

1. Samakan ukuran selang dengan diameter teleskopik kait pemasangan selang nipple selang dari produsen lainnya.